PIASTRA RIDOTTA PER INTERRUTTORI AUTOMATICI B.T.
TIGHT PLATE FOR LOW VOLTAGE MOLDED CASE CIRCUIT-BREAKERS





c UL us LISTED file n° E 137735

Articolo Type	Sezione mm² Section mm²	Per Vite For screw Ø mm	F	A	B	C	D	H	L	Utensile art. Tool	N. esagono matrice Indent	Conf. pezzi Packing pcs.
BM **017313**	35	**6**	6,5	8,5	15	7	8	16	39		11	25
BM **018313**	50	**6**	6,5	10	15	7	8	18	41	510	12	25
BM **018433**		**10**	10,5	10	18,5	9,5	13,5	18	51		12	25
BM **019313**	70	**6**	6,5	12	17	6,5	9,5	20	46		14	25
BM **019433**		**10**	10,5	12	19	10	13	21	52	523 512	14	25
BM **031373**	95	**8**	8,5	13,8	19	8	12	24	54	582	16	25
BM **031433**		**10**	10,5	13,8	19	10	13	22	58	182 183 283 383	16	25
BM **032373**	120	**8**	8,5	15,5	19	9	12	22	61	184 186 284 384 286	18	25
BM **032433**		**10**	10,5	15,5	19	9	12	22	61		18	25
BM **033373**	150	**8**	8,4	17	19	9	17	30	70	260 270	20	25
BM **033433**		**10**	10,5	17	19	9	17	30	70		20	25
BM **034493**	185	**12**	13	19	31	14	17	32	82		22	25
BM **035493**	240	**12**	13	21,5	31,5	14	17	39	90		25	25

I capicorda a piastra ridotta sono disponibili anche in versione preisolata-Nylon di colore nero
Per la versione preisolata, sostituire la prima cifra "0" con il numero 9 al codice articolo

Es. di ordinazione
0□□□□□ Versione non isolata
9□□□□□ Versione preisolata

Terminals copper tinned tight plate are available also with nylon insulated execution
For order please you change first number "0" with number "9"

Example:
0□□□□□ uninsulated terminals
9□□□□□ Nylon insulated

CAPPUCCI ISOLANTI PER TERMINALI NON ISOLATI - SOFT SLEEVES

Materiale: PVC
Autoestinguenza: UL 94 - V0
Temperatura d'esercizio: T 85°C

Material: PVC
Self extinguishing: UL 94 - V0
Exercice temperature: T 85°C

Articolo Type	Sezione mm² Section mm²	A	B	L	Conf. pezzi Packing pcs.
BM **81001**	1,5	3,8	3,5	15	100
BM **81002**	2,5	5	4	16,7	100
BM **81006**	6	7	5,2	20,6	100
BM **81010**	10	6,8	6,3	21	100
BM **81016**	16	8	7	28	100
BM **81025**	25	8	7,6	28	100
BM **81035**	35	10,3	9,2	29	100
BM **81050**	50	12	10,3	34	100
BM **81070**	70	14	13,5	42	100
BM **81095**	95	17	16	46	50
BM **81120**	120	20	18	55	50
BM **81150**	150	22	20	60	50
BM **81185**	185	24	22	65	50
BM **81240**	240	30	24	69	50
BM **81300**	300	32	27	75	25
BM **81400**	400	34	30	75	25