Cembre	PRODOTTI PER SIGLATURA INDUSTRIALE SCHEDA TECNICA	STP 0068

ARTICOLI DI RIFERIMENTO : PROFILI IN BARRE ADESIVI

CODICI PRODOTTO :	COLORE	RAL / Pantone
990454, 990664, 990524, 990455N, 990665N, 990525N, 990654, 990794, 990526, 990655N, 990795N, 990527N.	Nero	-
990454, 990664, 990524, 990455N, 990665N, 990525N, 990654, 990794, 990526, 990655N, 990795N, 990527N.	Grigio	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di materiale	PVC compound (Lead free)
Classe di autoestinguenza	Classe V0 (UL 94)
Materiale privo di Alogeni	NO
Metodo di Processo	Estrusione
Campo di temperatura applicazione adesivo (°C)	+10 ÷ +40
Adesione su acciaio inossidabile (N/mm) [AFERA 4001 modificato]	20/10
Temperatura di utilizzo (°C)	-40 ÷ +115
RoHS compliant	SI

PROPRIETÀ FISICHE	TIPO TEST	RISULTATO
Massa volumetrica (g/cm^3)	ASTM D 792	1,51
Carico di rottura (MPa)	ISO 527	39,5
Carico di snervamento (MPa)	ISO 527	42
Allungamento a rottura (%)	ISO 527	105
Temperatura di rammollimento Vicat (5 Kg)	ISO 527	83,5 °C

RISULTATI TEST LABORATORIO

Norma di riferimento	Tipo di prova	Risultato
UNI EN ISO 4892-2	Resistenza raggi UV (Prove standard 500 h)	Conforme
CEI 16-7	Resistenza termica	Conforme
CEI EN 60947-7-1	Invecchiamento	Conforme

NOTE: I dati si riferiscono a materiale stampato con dispositivi e ribbon originali CEMBRE S.p.A.

Rev.	Data	Oggetto della revisione	Redatto da	Verificato da	Approvato da
0.0	14/12/2010	Stesura	F. Bortot	A. Seno	E. Peroni

La presente scheda tecnica è l'esatta trascrizione dell'originale

CEMBRE S.p.A si riserva di apportare variazioni e miglioramenti ai prodotti senza preavviso.