Sigillante siliconico multiuso a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni

Giunzioni nei locali bagno

Lavabi

MATERIALI DI SUPPORTO

- Acciaio inossidabile
- Elementi anodizzati
- Vetro
- Superfici vetrose
- Ceramiche

Non idoneo per:

- Calcestruzzo
- Muratura
- Pietra naturale
- Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio)
- Plastiche (PE, PP, Teflon)
- Substrati bituminosi

CERTIFICAZIONI

Solo SAM BI e SAM TP

SAM altri colori

VANTAGGI

- Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo - solo SAM BI e SAM TR), vetrate (anche per clima freddo) e sanitari (solo SAM BI e SAM TR).
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SAM BI e SAM TR potrebbero mutare colorazione.
- Non verniciabile.

APPLICAZIONI

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (solo SAM BI e SAM TR)
- Vetrate anche per clima freddo
- Ambito sanitario S1 (antimuffa secondo metodo B, EN ISO 846) - es. bagno e cucina (solo SAM TR e SAM BI)

Adatto anche per la sigillatura di:

- Giunti tra serramenti (in alluminio anodizzato) e lastre in vetro

FUNZIONAMENTO

- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente..
- Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso.
- Livellare con spatola o dito bagnato/insaponato. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Silicone multiuso acetico SAM

DATI TECNICI

Silicone acetico multiuso **SAM**

Prodotto	Art. n°	Colore	Stoccaggio [mesi]	Contenuto V [ml]	Confezione [pz]					
SAM TR	**009351**	Trasparente	18	280	25					
SAM BI	**009350**	Bianco RAL 9010	18	280	25					
SAM GR	**009354**	Grigio RAL 7004	12	280	25					
SAM CA	**009353**	Camoscio RAL 8007	12	280	25					
SAM NE	**009352**	Nero RAL 9005	12	280	25					
SAM AV	**009355**	Avorio RAL 1013	12	280	25					
SAM TM	**009360**	Testa di moro RAL 8014	12	280	25					
SAM MA	**009356**	Marrone RAL 8017	12	280	25					