



Presentazione

Product range	Mureva BOX
Product type	Box di giunzione
Colour	Grey (RAL 7035)
Quantity per package	5 pezzi

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso cavo	Gommini di tenuta
Tipo di fissaggio	Ad aggancio: copertura
Interior dimensions	65 x 65 x 45 mm
Number of cable entries	4 diametro: 20 mm
Materiale	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): body PP (polypropylene): cover SBS (stirene butadiene stirene): gommino di tenuta
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	45 mm
Larghezza	88 mm
Profondità	88 mm

Ambiente

Operating temperature	-25...40 °C
IK-Class	IP55 conforme a IEC 60529
IK-Class	IK07 conforming to EN 50102
Glow wire temperature	650 °C
Norme di riferimento	EN 60670 CE

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	60 g
Altezza imballo 1	8 cm
Larghezza imballo 1	8 cm
Lunghezza imballo 1	26 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Contractual warranty

Garanzia	18 months
----------	-----------