



Presentazione

Range of product	Mureva
Tipo di prodotto o componente	Box di giunzione
Colore	Grey (RAL 7035)
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Tipo di fissaggio	Con viti: copertura
Dimensioni base	225 x 175 x 100 mm
Ingresso cavo	Senza
Materiale	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): body PP (polypropylene): cover
Terminals	Lati lisci
Altezza	194 mm
Larghezza	241 mm
Profondità	108 mm

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-25...60 °C
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK07
Glow wire temp	750 °C
Norme di riferimento	EN 60670 CE

Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	600 g
Altezza imballo 1	10,8 cm
Larghezza imballo 1	23,9 cm
Lunghezza imballo 1	19,2 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Contractual warranty

Garanzia	18 mesi
----------	---------